



№ п/п	Виробник	Тип приладу	Характеристика приладу	Роздріб (грн із ПДВ)
1. Системи сигналізації та контролю				
1	Fantini Cosmi (Італія)	C01 A	<u>Термостат накладний</u> Призначений для поточного контролю та аварійної сигналізації змін температури теплоносія. У зв'язці з пультами "Сигнал" застосовується як датчик високої/низької температури води. Діапазон налаштування 20 - 90 °С.	924
2	Madas (Італія)	PS-050	<u>Датчик-реле тиску газу 5-50mbar</u> Призначений для поточного контролю та аварійної сигналізації змін тиску газу. У зв'язці з пультами "Сигнал-1", "Сигнал-11" застосовується як датчик низького/високого тиску газу. Діапазон налаштування 5-50 mbar.	1 596
3	Danfoss (Данія)	KPI-35	<u>Реле тиску води 0.2-8 bar</u> Призначено для поточного контролю та аварійної сигналізації змін тиску теплоносія. У зв'язці з пультами "Сигнал-1", "Сигнал-11" застосовується як датчик низького/високого тиску води. Діапазон налаштування 0,2 - 8,0 bar.	3 090
4	Wika (Німеччина)	PSM-520	<u>Реле тиску води 0.4-7 bar</u> Призначено для поточного контролю та аварійної сигналізації змін тиску теплоносія. У зв'язці з пультами "Сигнал-1", "Сигнал-11" застосовується як датчик низького/високого тиску води. Діапазон налаштування 0,4 - 7,0 bar.	2 079